

TUOTEKATALOGI 2021



Medlem af



GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK

LIP

www.lip.dk



LIP Primer 54

Alustan esikäsittelyyn lattian ja seinien tasoitus-, silotus- ja huokosten tiivistämisessä.

- Akryylipohjainen pohjuste
- Ei sisällä liuottimia
- Sulkee huokokset, sitoo pölyä
- Parantaa kiinnityskykyä ja vesitiiviyttä

Kulutus:

Alustamateriaalista riippuen 0,1-0,2L/M²

Ohennus, kun tuotetta käytetään alustan pohjustamiseen :

Voimakkaasti imevät pinnat, mm. betoni:	1 osaa Primer 54 : 10 osaa vettä
Imevät pinnat, mm. kipsilevy:	1 osaa Primer 54 : 3 osaa vettä
Heikosti imevät pinnat:	1 osaa Primer 54 : 1/2 osaa vettä
Orgaaniset alustat:	Käytä Primer 54 ohentamattomana

Pakkaus:

1, 2½ ja 10 litran muovikanisteri

Käyttöalue:

LIP Pohjustusainetta 54 käytetään huokosten sulkemiseen, pölyn sidontaan ja kiinnityskyvyn lisäämiseen. Käytetään kaikkiin alustoihin, joilla voidaan käyttää LIPin lattiasilotetuotteita sekä vesitiivistysjärjestelmiä. Voidaan myös käyttää pölyn sitomiseen valmiilla lattioilla, joihin on käytetty lattiasilotemassaa, betonia yms.





LIP VS 30 Vedeneriste

Joustava 1-komponenttinen vedeneriste märkätiloihin

- Sisätiloihin
- Deformaatiota vaimentava rakenne, luokka 3
- ETAG hyväksytty
- Levitetään pensselillä tai rullalla

Menekki:

Vähintään 1,0 kg/m², tällöin saavutetaan kuivakalvopaksuus 0,58mm

Alustan RH ≤ 90%

Alustan tulee olla kuiva, pölytön, puhdas ja sementtiliima poistettuna

Pohjustetaan LIP 54 primerilla (laimennus 1:10 voimakkaasti imeville alustoille)

Pakkauskoko

3 ja 12kg muoviastia

Tarkemmat tiedot tuotekortissa ja pakkauksen mukana tulevassa käyttöohjeessa

Käytetään yhdessä LIP saumanauhojen, kulmavahvikkeiden, läpivientimansettien ja kaivokappaleiden kanssa





LIP Vesieristys tarvikkeet

LIP VT nurkkavahvike

Koko 10 cm x 25m

Käytetään sisä- ja ulkokulmien, levyseinien ja eri materiaalien saumojen vahvistamiseen VS 30 massan kanssa

Saatavilla myös valmiita ulko- ja sisäkulmakappaleita

Valmiit elastiset läpivientimansetit

LIP Putkimansetti 10 x 10 cm, läpiviennin halkaisija 10–16 mm

LIP Putkimansetti 15 x 15 cm, läpiviennin halkaisija 18–34 mm

LIP Putkimansetti 20 x 20 cm, läpiviennin halkaisija 40–56 mm

LIP Putkimansetti 20 x 20 cm, läpiviennin halkaisija 56–75 mm

LIP Putkimansetti 20 x 20 cm, läpiviennin halkaisija 100–140 mm

LIP Vahvike kangas

LIP Vahvikekangas 500mm x 25m

Käytetään lattiakaivojen vahvikkeena tai rakenteelliseen vahvistamiseen vesieristämisessä, yhdessä LIP VS 30 vesieristemassan kanssa

Voidaan käyttää tarvittaessa myös levyrakenteisten märkätilojen seinä- ja lattiapintoihin

Saatavilla myös LIP Itsekiinnittyvät tiivistysnauhat ja läpivientimansetit/ -arkit





LIP Multi Kevytsaneerauslaasti

Kevyt, sementtipohjainen polymeerivahvistettu kiinnityslaasti

- CE: C2TE S1
- Sisä- ja ulkokäyttöön, kuiva- ja märkätiloihin, säänkestävä
- Joustava, valumaton
- Pitkä avoin aika (30-40 min!)
- Erinomainen tartunta
- Erittäin riittoisa
- Saumattavissa 8 h kuluttua asennuksesta
- Vain vähän pölyävä
- Myös lattialämmitysalustoille

Vesimäärä:

Seinä laatoituksissa: 7-8L/15kg säkki

Lattia laatoituksissa: 8,5-9,5L/15kg säkki

Tuotetta voidaan käyttää alustan tasoittamiseen max. 20mm kerrosvahvuudella.

Menekki:

Min.0,7 kg/m²-1,8kg/m² riippuen alustasta, kiinnitettävästä materiaalista ja käytettävästä hammaslastasta

Väri:Harmaa

Pakkaus:

15 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:

LIP Multi kevytsaneerauslaastia käytetään kaakelin, klinkkerin, marmorin, betonilaattojen, luonnonkivien ja luonnonkivilaattojen, tiililaattojen, sisutuskivien lasi- ja kivivillalevyjen yms. asentamiseen

Marmorin ja muiden "läpinäkyvien/-kuultavien" materiaalien kiinnitykseen suositellaan LIP Multi Valkoista Saneerauslaastia

Soveltuu yleisimmille rakennusaloille

Lisätiedot tuotekortista





LIP 220 Lattiatasoite

Sementtipohjainen itsetasoittuva muovivahvisteinen lattiatasoite

- CE: CT-C30-F6
- Vain sisäkäyttöön
- Kerrosvahvuus alkaen 2 mm:stä haluttuun paksuuteen
- Avoin aika 30 min
- Kävelykuiva noin 2 tunnin kuluttua
- Pinnoitettavissa noin 2-3 tunnin kuluttua
- Tiiviit päällysteet, kuten muovimatot, pinnoitettavissa 1-3 vrk:n kuluttua
- Soveltuu myös lattialämmitys alustoille

Kulutus:

1,8 kg/m²/mm

Pakkaus:

25 kg muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:

- Tasoituserroksen valuun kosteissa ja kuivissa tiloissa
- Soveltuu lattialämmityskaapeleiden/-putkien peittovaluihin
- Vesimäärää vähentämällä, voidaan valaa myös kaatoja
- Voidaan levittää käsin tai pumpulla



HUOM:

LIP 220:tä käytetään sisätiloissa. Märkätiloissa päällystettävä hyväksytyllä vesieristysjärjestelmällä.



LIP 228 Lattiatasoite Ulkokäyttöön

Sementtipohjainen, vähäjännitteinen, itsetasoittuva ja pumpattava

- CE: CT-C40-F10 (korkea pintakovuus)
- Suoraan pinnoitettavissa esim. epoksipinnoitteella
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Kestää kosteutta ja pakkasta
- Kerrosvahvuus 2 - 25 mm kertatäytöllä
- Avoin aika 20-30 min
- Kävelykuiva noin 2 -3 tunnin kuluttua
- Pinnoitettavissa noin 24 tunnin kuluttua (+20 °C)
- Tiiviit päällysteet, kuten muovimatot, pinnoitettavissa 7 vrk:n kuluttua
- Soveltuu myös lattialämmitys alustoille

Kulutus:

1,8 kg/m²/mm

Pakkaus:

25 kg muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:

- LIP 228 on tarkoitettu ulkokäyttöön ja muihin tiloihin, jotka ovat jatkuvasti alttiina kosteudelle, kuten esim. parvekkeet, terassit, kuormauslaiturit, kevyemmät teollisuuslattiat tai muut kosteudelle alttiit pinnat

- Vesimäärää vähentämällä voidaan valaa myös kaatoja

- Voidaan levittää käsin tai pumpulla





LIP 245 Paikkaus- ja kallistuksenokorjausmassa

Sementtipohjainen, kutistumaton, vähäjännitteinen, muovivahvistettu ja nopeasti kovettuva

- CE: CT-C40-F10
- Sementtipohjainen, kutistumaton, muovivahvistettu, nopeasti kovettuva tasoituslaasti kosteisiin ja kuiviin tiloihin
- Vain sisätiloihin
- 0 mm:stä haluttuun paksuuteen, ei maksimikerrosvahvuutta
- Kovettumisaika noin 15 minuuttia
- Kävelykelpoinen 45 minuutin kuluttua
- Päälystettävissä. 90 minuutin kuluttua
- Soveltuu lattialämmitys alustoille

Menekki

1,6 kg/m²/mm

Pakkaus:

25 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:

LIP 245 on nopeasti kovettuva tasoitemassa karkeasilotukseen, korjaustöihin ja kaatojen tekoon betoniin, laastiin, kaakeliin, luonnonkiveen yms. sekä seinissä, portaissa ja lattioissa olevien reikien korjaamiseen

Märkätiloissa pinta käsitellään hyväksytyllä eristejärjestelmällä. Esim LIP VS 30





LIP 310 Seinätasoite

Hienorakeinen sementtipohjainen tasoitelaasti seiniin yleisimmille alustoille

- Ulko- ja sisätiloihin, säänkestävä
- Helppokäyttöinen
- Kerrosvahvuus 1-10mm, kertatäytöllä
- Helppo muotoilla ja hioa
- Diffuusioavoin
- Raekoko 0,1 mm
- Märkätiloihin

Väri:
Valkoinen

Menekki:
Noin 1,4 kg/m²/mm

Pakkaus:
25 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:
Betoni, laasti, kevytbetoni, tiili, kipsilevy yms
Soveltuu sekä ylitasoituksiin, että pintakorjauksiin
Sekä ulko- että sisäkäyttöön, myös märkätiloihin





LIP 320 Seinätasoite

Nopeasti kovettuva sementtipohjainen tasoitelaasti seiniin yleisimmille alustoille

- Vähäjännitteinen
- Märkätiloihin
- Diffuusioavoin
- 0-100 mm/kerros
- Helppo muotoilla ja hioa
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Keramiikka asennettavissa 2-3 tunnin kuluttua

Väri:

Harmaa

Menekki:

Noin 1,6 kg/m²/mm

Pakkaus:

25 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:

Betoni, laasti, kevytbetoni, tiili, kipsilevy yms

Soveltuu sekä ylitasoituksiin, että pintakorjauksiin

Käytetään reikien, halkeamien sekä roilojen paikkaamiseen ja täyttöön

Sekä ulko- että sisäkäyttöön, myös märkätiloihin





LIP 350 Saneeraustasoite

Sementtipohjainen, kuituvahvistettu saneeraustasoite

- EN: 998-1
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Erinomainen tartunta useimmille alustoille, myös maalatut ja laatoitetut pinnat
- Diffuusioavoin
- Säänkestävä
- Kerrosvahvuus 1-5 mm

Väri:

Harmaa

Menekki:

Noin 1,4 kg jauhetta m²/mm:iä kohti

Pakkaus:

25 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:

LIP 350 on sementtipohjainen, kuituvahvistettu saneeraustasoite, lisäaineistettu tartunta ja työstöominaisuuksien parantamiseksi.

Muuratut ja rapattut pinnat, betoni, kevytbetoni, kipsilevy, sementti- ja kalkkilaastit, tiili, keraamiset materiaalit ja yms. pintojen tasoitukseen.

Jos pinta on altis halkeamille, pitää pinta vahvistaa lasikuituverkolla

Huom! Epävarmoissa tapauksissa tee aina kiinnittymistesti ennen käyttöä





LIP – Saumalaasti

Keraamisten laattojen ja kivien saumaukseen

- CE: CG2 W A (W = parempi vedenhylkivyyys, A = parempi kulutuksenkesto)
- Kvartsihiekkä- ja sementtipohjainen yleissaumalaasti
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, sekä märkä- että kuivatiloihin
- Sauman leveys 2-5mm
- Soveltuvuus: keraamiset laatat, klinkkerilaatat, lasitiilet, lasimosaiikki, lasitiili, luonnonkivet
- Elastisuutta ja vesitiiveyttä voidaan parantaa käyttämällä LIP Multibinder lisäainetta

Värit:

Hvid (valkoinen), Perleghvid (helmenvalkoinen), Manhattan, Jasmin, Bahama beige

Pakkauskoot 5 ja 20kg:n muovilaminoitu säkki

Menekki alkaen 0,2kg/m²

Katso värikartta takasivulta!





LIP Multifuge – Multisaumalaasti

Keraamisten laattojen ja kivien saumaukseen

- Erityisesti imemättömien lattialaattojen saumaamiseen
- CE: CG2 W A (W = parempi vedenhylkivyyys, A = parempi kulutuksenkesto)
- Kvartsihiekkä- ja sementtipohjainen yleissaumalaasti
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, sekä märkä- että kuivatiloihin
- Sauman leveys 2-20mm
- Soveltuvuus: klinkkerilaatat, lasitiilet, lasimosaiikki, lasitiili, luonnonkivet
- Voidaan käyttää myös julkisivutiilien jälkisaumaukseen
- Elastisuutta ja vesitiiveyttä voidaan parantaa käyttämällä LIP Multibinder lisäainetta

Värit:

Grå (harmaa), Koksgrå (antrasiitti), Sort (musta), Sand

Pakkauskoot 5 ja 20kg:n muovilaminoitu säkki

Menekki alkaen 0,2kg/m²

Katso värikartta takasivulta!





LIP Saniteettisilikoni

Korkealuokkainen sanitettisilikoni

- DS/EN15651-3
- Sisä- ja ulkokäyttöön ja märkätiloihin
- Lämmönkesto -30 - +180 °C
- Erittäin joustava
- Sienikasvustoja ja bakteereja hylkivä
- Neutraali, ei värjää luonnonkiveä tai marmoria
- Käyttöalue:

LIP Saniteettisilikoni sopii keraamisten seinä- lattialaattojen, sekä saniteettikalusteiden ja laitteiden ympärillä olevien liitoskohtien ja liikuntasauvojen tiivistämiseen

LIP Saniteettisilikoni on alkoholipohjainen, eikä se värjää laattoja, mistä johtuen se soveltuu erinomaisesti myös luonnonkiviin

LIP Saniteettisilikoni kestää jatkuvaa vesikuormitusta, mutta ei sovellu akvaario- eikä uima-allaskäyttöön

Kestää hyvin UV-säteilyä

Pakkaus: 300ml muovituubi, 20kpl/ltk

Värit:

Transparent (läpikuultava), Hvid (valkoinen), Perleghvid (helmentvalkoinen), Manhattan, Grå (harmaa), Koksgrå (antrasiitti), Sort (musta), Bahama beige, Brun (ruskea), Jasmin, Sand

Katso värikartta takasivulta!






www.lip.dk

VÄRIKARTTA


SAUMALAASTI HIENO 0-5 mm




VALKOINEN-HVID




HELMENHARMAA-PERLEHVID




MANHATTAN



TUM. RUSKEA-MØRKEBRUN




BAHAMABEIGE




JASMIN

MULTI SAUMALAASTI 2-20 mm



ANTRASIITTI-KOKSGRÅ



HARMAA-GRÅ




MUSTA-SORT



SAND


SANITEETTISILIKONI




TRANSPARENT




VALKOINEN




HELMENHARMAA




MANHATTAN



HARMAA



ANTRASIITTI




MUSTA




JASMIN



BAHAMABEIGE



RUSKEA



SAND



- Kun haluat laatua!



LIP

LIP Suomi - IHE Import Oy
Niittykatu 1, 67100 KOKKOLA
Tekninen neuvonta: 0445234978
www.lip.dk · ihe@ihe.fi